

## UD Verre "S" Tissé 300gr/m<sup>2</sup> 100mm

Caracteristiques / Characteristics		Nominal	Tolerance
Poids total / Mass per unit area	g/m <sup>2</sup>	<b>330</b>	± 5%
Armure / Weave		Taffetas / Plain	
Compatibilité/ Compatibility		Epoxy	

Construction		Chaine / Warp	Trame / Weft
Nature de la Fibre / Fiber description		HS4 Glass Roving 600 tex	Glass Fiber EC9 68Tex
nombre de fils / Thread count	par cm / ends /cm	5	2x2
distribution du poids / Weight distribution	g/m <sup>2</sup>	300	28
	%	91	9

Conditionnement / Packaging		Nominal
Largeur standard / Standard width	mm	100 ± 2,5%
Longueur approx/ Approx length	ml	100
Poids rouleau / Roll weight	kg	3,3



Note : Technical information furnished is based on laboratory findings and believed to be correct. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

L'information technique fournie est basée sur les résultats de laboratoire et considérées comme exactes. Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur.