

CIREX SI 019 Agent de nettoyage

Généralité :

Le CIREX Si 019 est un agent de nettoyage pour l'utilisation industrielle. Il est conçu pour nettoyer les moules avant l'application de démoulant et pour nettoyer les pièces démoulées avant leur mise en peinture. Le CIREX SI 019 est créé pour ne laisser aucune trace sur le support où il a été appliqué.

Le CIREX Si 019 s'évapore relativement lentement ce qui lui permet de dissoudre les cires, les graisses et les résidus de résines polyester époxy ou PU lorsque celles-ci sont récentes.

Propriétés physiques :

- Nature : solvant
- Aspect : liquide incolore
- Densité à 20°C : 0.8
- Point éclair : 23°C
- Conservation : 3 ans, en emballage fermé.

Application :

Appliquer sur le moule avec un chiffon bien imbibé et frotter les encrassements. Jeter le chiffon souillé.

Il est nécessaire pour un bon nettoyage du moule de répéter cette opération avec un chiffon propre autant de fois que cela sera nécessaire.

Utiliser en milieu ventilé

Conditionnements :

10 litres / 8 kg	20 litres / 16 Kg
------------------	-------------------

NOTA : Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle ou implicite quand à leur comportement