Peeltex Rouge

Caracteristiques Generales

Le Peeltex Rouge est un tissu d'arrachage en Nylon (PA66).
Le Peeltex Rouge est utilisé dans les opérations de mises sous vide (contact vide, infusion, pre preg)
Il peut également être utilisé en stratification au contact

Le Peeltex Rouge a une tenue en température jusqu'à 180°C

Fonction:

- permet de séparer la stratification des périphériques de vide afin de les "arracher" après polymérisation
- obtenir une qualité de surface
- protection des pièces contre les pollutions de surface (poussière, graisse....)

Mise En Oeuvre

Le Peeltex Rouge est positionné sur la stratification sèche (infusion, pre-preg) ou humide (contact vide), en débordant de quelques centimètres
Au dessus viendront se placer les autres périphériques de vide (Perforex, Bleedex, Nylex).
Dans le cas d'une utilisation en voie humide, il sera placé sur la stratification encore humide.

Caracteristiques Techniques

Couleur / Color	Blanc avec rayures rouge / White with red stripes
Grammage / Nominal Weight	83 g/m²
Armure / Weaving style	Taffetas/ Plain
Type de fibre / Fiber Type	Nylon PA 66
Résistance à la traction / Tensile Strength	
Chaine / Warp	> 320 N/cm
Trame / Weft	> 255 N/cm
Tenue en Température / Temperature resistant	180° C

Les informations et recommandations contenues dans la présente notice sont le fait de nos expériences. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des conséquences d'une utilisation qui serait faite hors dispositions contractuelles coordonnées avec l'organe compétent del'acheteur, de façon appropriée. Il appartient donc aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer si les produits sont bien appropries a leurs applications particulières